KIND. Malla

Descripción general

Descripción general

Silla operativa. Giratoria, con ruedas , elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D, 2D o 4D.

Asiento tapizado con diversidad de tejidos y colores

Respaldo en malla en varios colores.

General description

Operative chair. Swivel, casters, gas lift, synchronized mechanism with multiple versions, adjustable arms 1D, 2D or 4D.

Seat upholstered with a variety of fabrics and colors.

Mesh backrest in various colors.

KIND. Malla

Componentes

Mecanismo sincro

La serie Kind permite elegir entre tres mecanismos sincro.

Mecanismo sincro 5 posiciones
Mecanismo sincro autopesante 4 posiciones
Mecanismo sincro autopesante 2 posiciones.

Brazos

La serie Kind puede dispone de 3 tipos de brazos regulables.

Brazo 1D, regulación en altura.

Brazo 2D, regulación en altura y profundidad.

Brazo 4D, regulación en altura profundidad, anchura y giro.

Base

Serie:
Base de poliamida de 5 radios forma piramidal.
Opción:
Base de aluminio pulido de 5 radios forma piramidal.

Ruedas

Serie:
Rueda de nylon negra con banda de rodadura dura.

Opción:
Rueda de rodadura blanda.
Rueda con acabados cromados.
Rueda diámetro más grande.
Rueda disipativa de cargas electroestáticas.
Rueda autofrenada.

KIND. Malla

Componentes

Asiento

Asiento interior fabricado en polipropileno.

Espuma de poliuretano de alta densidad.

Tapizado con tejido a elección entre la gama de nuestro muestrario de telas.

Respaldo

Respaldo formado por 2 componentes.

Respaldo interior en polipropileno especialmente fabricado para el proceso de tapizado de la malla.

Respaldo exterior que configura el marco del respaldo y aloja la pletina metálica de amarre al mecanismo.

Opcional:
Apoyo lumbar regulable en altura.

KIND. Malla

Ecodiseño

Materias Primas
No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.

Fabricación
Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que no contienen COV´s, ni metales pesados.
Nuestro departamento de i+d+I aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.

Transporte
Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.

Utilización
Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño, ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.
El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.

Fin de vida útil
Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales.

FICHA TÉCNICA

KIND. Malla

Certificaciones

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.

ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.

ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.

Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+I de Luyando System,
Auditado por AENOR.

Producto Testado.
Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3

Manual de instrucciones
KIND Syncro

Respaldo regulable, versión Tapizada

Regulación lumbar, versión Malla

Tensión del respaldo

Mecanismo Syncro 5P

Opcional profundidad del asiento

Altura del asiento

Brazo 1D

Según versión

Brazo 2D

Según versión

Opcional Brazo regulable 4D

San Lorenzo, 48 - 01408 LUYANDO (ÁLAVA) • Tel.: + 34 945 891 960 • e-mail: luyandosystem@infonegocio.com • www.luyandosystem.com

Manual de instrucciones
KIND Autopesante 2P

Respaldo regulable, versión Tapizada

Regulación lumbar, versión Malla

Mecanismo a gas

Basculación libre

Disponible versión tapizada

Mecanismo Autopesante 2P

Mecanismos sincronizados de última generación:

- Ajustan automáticamente la dureza de basculación del mecanismo en función del peso del usuario.
- Sistema de apoyo lumbar solidario a la espalda del usuario. El apoyo del respaldo mantiene el contacto con la espalda del usuario durante la basculación, evita el "efecto camisa".

Brazo **1D**

Según versión

Brazo **2D**

Según versión

Opcional Brazo regulable **4D**

San Lorenzo, 48 - 01408 LUYANDO (ÁLAVA) • Tel.: + 34 945 891 960 • e-mail: luyandosystem@infonegocio.com • www.luyandosystem.com

Manual de instrucciones
KIND Autopesante 4P

Respaldo regulable, versión Tapizada

Regulación lumbar, versión Malla



Mecanismo a gas

Basculación respaldo Syncro

Disponible versión tapizada

Mecanismo Autopesante 4P

Mecanismos sincronizados de última generación:

- Ajustan automáticamente la dureza de basculación del mecanismo en función del peso del usuario.
- Sistema de apoyo lumbar solidario a la espalda del usuario. El apoyo del respaldo mantiene el contacto con la espalda del usuario durante la basculación, evita el "efecto camisa".

Brazo **1D**

Según versión

Brazo **2D**

Según versión

Opcional Brazo regulable **4D**

San Lorenzo, 48 - 01408 LUYANDO (ÁLAVA) • Tel.: + 34 945 891 960 • e-mail: luyandosystem@infonegocio.com • www.luyandosystem.com